

**NEC**

# 78K0R/Kx3マイクロコントローラ サンプル・プログラム 使用方法説明書

(D/A変換 (リアルタイム出力モード) (D/Aコン  
バータ) , Cソース版)

---

このソフトウェアは、あくまでも参考用のソフトウェアであり、当社がこの動作を保証するものではありません。  
このソフトウェアを使用する場合、お客様のセット上で十分な評価の上ご使用いただきますよう、お願いいたします。

ZUD-CC-07-0227

2007年8月30日

NEC エレクトロニクス株式会社  
マイクロコンピュータ事業本部 汎用マイコンシステム事業部  
第一製品ソリューショングループ

- 本資料に記載されている内容は2007年8月現在のもので、今後、予告なく変更することがあります。量産設計の際には最新の個別データ・シート等をご参照ください。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。当社は、本資料の誤りに関し、一切その責を負いません。
- 当社は、本資料に記載された当社製品の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、一切その責を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責を負いません。
- 当社は、当社製品の品質、信頼性の向上に努めておりますが、当社製品の不具合が完全に発生しないことを保証するものではありません。当社製品の不具合により生じた生命、身体および財産に対する損害の危険を最小限度にするために、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計を行ってください。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定していただく「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。

標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

特別水準：輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交信用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器

特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。意図されていない用途で当社製品の使用をお客様が希望する場合には、事前に当社販売窓口までお問い合わせください。

(注)

- (1) 本事項において使用されている「当社」とは、NECエレクトロニクス株式会社およびNECエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいう。
- (2) 本事項において使用されている「当社製品」とは、(1)において定義された当社の開発、製造製品をいう。

## 目次

1. 概要 .....	4
2. 使用リソース .....	5
3. ソフトウェア構成 .....	6
4. 関数群の説明 .....	7
5. フロー・チャート .....	9

## 1. 概要

この説明書では、78K0R/Kx3用のDAコンバータ (リアルタイム出力モード) サンプル・プログラム関数について説明します。

本サンプル・プログラムでは、タイマ・チャンネル4の割り込み要求信号 (INTTM04) を起動トリガとして、D/A変換を行います。

## 2. 使用リソース

リソース	内 容	備 考
メイン・クロック指定	高速内蔵発振器使用 ( 8 MHz (TYP.) )	常に発振
	高速システム・クロック使用 ( 20 MHz )	イニシャル処理で発振 CPUおよび、周辺ハードウェアに供給
サブクロック	XT1 ( 32.768 kHz )	イニシャル処理で発振
関連ハードウェア	周辺イネーブル・レジスタ0 (PER0)	入力クロックの供給、停止の制御
	D/Aコンバータ・モード・レジスタ ( DAM )	リアルタイム出力モードに設定
	8ビットD/A変換値設定レジスタ0 (DACS0)	
	ポート・モード・レジスタ11 ( PM11 )	
	ポート・レジスタ11 ( P11 )	
I/O	アナログ出力： ANO0 ( P110 )	
割り込み	タイマ・チャンネル4のカウンタ完了またはキャプチャ完了割り込み ( INTTM04 )	
その他	未使用	

### 3. ソフトウェア構成

#### ファイル一覧

ファイル名	処理概要	備考
K0R_def.h <sup>注1</sup>	定義ファイル	
K0R_init.c <sup>注1</sup>	初期設定処理	
K0R_ext.h	外部宣言	
K0R_main.c	メイン処理	
K0R_sfr_set.c	D/Aコンバータ処理 (リアルタイム出力モード)	
K0R_timer_int.c <sup>注2</sup>	タイマ・アレイ・ユニット (インターバル・タイマ)	

注1. サンプル・プログラム共通で使用されています。

2. インターバル・タイマ10 msごとに割り込み

また、本モジュールの詳細はタイマ・アレイ・ユニット処理 (インターバル・タイマ / 方形波出力) を参照してください。

#### 4. 関数群の説明

##### 【ファイル名】

K0R\_main.c

##### 関数一覧

関数名	処理概要	引数	戻り値
MMA_STRT	メイン・ルーチン	なし	なし

##### 関数の説明

関数名	main
処理	メイン・ルーチン
引数	-
戻り値	-
内容	初期設定処理を実施後、DAコンバート処理を行います。
備考	-

##### 【ファイル名】

K0R\_sfr\_set.c

##### 関数一覧

関数名	処理概要	引数	戻り値
SDA_RINI	D/Aコンバータ処理初期設定	なし	なし
SDA_ROUT	D/Aコンバータ処理開始	なし	なし
SDA_RSTP	D/Aコンバータ処理動作停止	なし	なし

関数の説明

関数名	SDA_RINI
処理	D/Aコンバータ処理初期設定
引数	-
戻り値	-
内容	D/Aコンバータの初期設定を行います。
備考	-

関数名	SDA_ROUT
処理	D/Aコンバータ処理開始
引数	-
戻り値	-
内容	DACS0レジスタへのライト動作を起動トリガとして、D/A変換を行います。
備考	-

関数名	SDA_RSTP
処理	D/Aコンバータ処理動作停止
引数	-
戻り値	-
内容	D/A変換動作の停止をします。
備考	-

5. フロー・チャート



